

# CTF 系列 蒸发压力调节阀

CTF 蒸发压力调节阀安装在蒸发器的出口，用于维持恒定的蒸发压力，防止蒸发压力过低。也可用于一台压缩机配置两个或两个以上不同蒸发压力制冷系统，实现不同的蒸发温度。



## 特点

- 实现精确可变的压力调节
- 不锈钢阀管，耐腐蚀
- 不锈钢波纹管
- 40 万次高寿命

## 通用规格

- 适用制冷剂：常用的 HCFC, HFC, 如 R22, R407C, R134a, R404A, R410A
- 适用介质温度：-30°C ~140°C
- 适用环境温度：-30°C ~60°C
- 相对湿度：100% 以下

## 技术参数 & 外形尺寸

型号 <sup>1)</sup>	类型	水流量 <sup>2)</sup>	最大工作压力	出厂设定压力	压力调节范围	配管尺寸 ODF		外形尺寸 mm		
		m <sup>3</sup> /h	Mpa	Mpa	Mpa	Inch	mm	A	B	C
CTF16H01	不带充注	2.34	4.3	0.2	0.2~0.6	5/8	16	165	64	100
CTF16H51	带充注	2.34				5/8	16	180	64	105

注：1) 如有其他规格或带充注需求请联系三花对应区域的销售经理

2) 在产品设定值 0.2Mpa+0.29Mpa 的进口压力下

